



Instrukcja techniczna, stan 01.09.2011

KÖSTER Dachflex

Bezrozpuszczalnikowe syntetyczne pokrycie dachowe

Właściwości

KÖSTER Dachflex to elastyczny, bezrozpuszczalnikowy produkt do stosowania na suchych i lekko wilgotnych podłożach. Po związaniu materiał jest wodoszczelny, bardzo elastyczny, paroprzepuszczalny i odporny na promieniowanie UV.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża	powyżej +5°C
Kolor	biały (możliwość zabarwienia)
Wydłużenie (+23°C)	257%

Zastosowanie

KÖSTER Dachflex stosowany jest do ochrony i naprawy pokryć dachowych z cegły, produktów bitumicznych, płyt włóknowo-cementowych czy jastrychów. Naprawiane dachy płaskie powinny mieć co najmniej 5% spadku.

Podłoże

Podłoże przed nakładaniem KÖSTER Dachflex może być suche lub lekko wilgotne, mocne, czyste, wolne od zaolejeń i załuszczeń. Pokrywane powierzchnie muszą być równe. Silnie chłonne podłoża zagruntować preparatem KÖSTER Polysil® TG 500. Podłoża nie chłonne lub słabo chłonne zagruntować stosując rozcieńczony KÖSTER Dachflex (w stosunku 1 : 1 z wodą). W obydwu przypadkach nakładać KÖSTER Dachflex po ok. 3 godz. Niedopuszczalne jest stosowanie materiału na powierzchniach gdzie może stać woda (minimalny spadek dachu to 5%).

Sposób wykonania

KÖSTER Dachflex przed nakładaniem dokładnie wymieszać. Materiał nanosić w dwóch warstwach (przerwa technologiczna 3 godz.). W obszarach zagrożonych zarysowaniem zatopić tkaninę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe. Materiał chronić przed deszczem, aż do wyschnięcia. Produkt można barwić pigmentami odpornymi na akrylaty.

Zużycie

Ok. 0,75÷1,00 kg/m² na 1 warstwę.

Przy stosowaniu wałka materiał należy nakładać wielokrotnie. Łączne zużycie ok. 1,5÷2,0 kg/m².

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

Wiadro 20 kg.

Przechowywanie

Materiał przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w chłodzie, chronić przed mrozem – okres składowania do 12 miesięcy.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl